

典型规格

外观	浅棕色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	30 - 50
酸值, mgKOH/g	< 60
闪点 C.O.C.,	> 135
铜腐蚀+	1B
P _B /P _D , kg++	61 / 200
标准包装 (净重/毛重, Kg)	197.0 / 180.0

产品叙述

SMART BASE WLA6600 含有磷、脂肪酸、抗氧化剂及破乳剂，但无硫、氯及ZDDP。它表现出优秀的抗磨、抗氧化、无腐蚀和油水分离特性。

SMART BASE WLA6600 可以确保机床轨道有一个薄而均匀的油膜，使机床可以在超光滑条件下运动。当机器滑动速度慢或在机器启动，甚至长时间关机时，消除严重的“粘滑运动”。

SMART BASE WLA6600 含防锈剂和抗氧化剂，适用于调配液压油和齿轮油。

SMART BASE WLA6600 可与增粘剂 SmartTac H及I类 ISO 68基础油调配为 CINCINNATI MILACRON P-47类型的导轨油。

导轨油配方 项目	用量, %wt
I/II类基础油	98
Smart Base WLA6600	1.5
SmartTac H (增粘剂)	0.5

列印日期 : 04-02-25