

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	1.050 - 1.150
粘度@40 , cSt	120 - 170
闪点 C.O.C.,	> 150
标准包装 (净重/毛重, Kg)	229.0 / 212.0

产品叙述

SMARTTAP ST-2 是一专为攻牙、车牙、攻丝及钻孔等工艺而配制的重负荷切削油复合油精；适合于不锈钢、合金钢、高抗力钢及其它极为坚硬之钢铁金属的苛刻加工。

SMARTTAP ST-2 含有多种高效硫、氯等极压添加剂；配合高渗透性润滑剂，能使操作驾轻就熟，加工后工件表面光洁度好，精度高。同时，其高效能添加剂能降低操作负荷，减少刀具损耗，提高机械寿命。

SMARTTAP ST-2 有以下优点：

- 色浅、味低；
- 含有多种高效添加剂，润滑及极压抗磨性极佳；
- 可直接或以矿物油稀释使用；
- 抗磨损、抗卡咬；能延长机械及刀具寿命；
- 少量添加就能一次性完成整个切削工序，使操作快速顺畅；
- 苛刻操作时冒出油烟极少、且不发出浓烈气味；
- 加工精度高，工件表面光滑。

应用
一般应用

建议加入量, %wt
2 - 15

列印日期：04-02-25