

典型规格

外观	无色液体
比重@22	0.890
沸点@741mm Hg,	197.7
闪点(闭杯),	97.5
蒸汽压@20 ,Pa	13.94
凝固点,	- 2.5
蒸汽密度(空气=1)	3.6
燃点,	300
正辛醇-水分配系数,log Pow	0.64
动态粘度,mPas	19.7
分子量	117.2
标准包装 (净重/毛重, Kg)	197.0 / 180.0

产品叙述

SYNERGEX 是一款多功能水基系统稳定剂。在正常条件下，能保持pH在应用范围内。

SYNERGEX 用于各水基系统。能增强与水基系统其它成分的相溶性，有效延长系统寿命。

SYNERGEX 亦具防锈及杀菌功能。不含苯酸衍生物等及类似有害物质。

应用	建议加入量, %
浓缩液	2
槽边添加	0.1 - 0.2

列印日期 : 04-02-25

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。