

典型规格

比重	0.840
密度,磅/加仑	7.00
闪点C.O.C, ()	150 (300)
运动粘度@100 ,cSt	2300 - 3800
外观	清澈无色液体
标准包装 (净重/毛重, Kg)	185.0 / 168.0

产品叙述

FUNCTIONAL V-422 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它可用于提高润滑油的粘附性和润滑脂的粘性。FUNCTIONAL V-422 被FDA/USDA归类到H-1 (21 CFR 178.3570) 中, 作为可与食品偶尔接触的润滑油成分。在非食品领域, 我们建议使用 FUNCTIONAL V-178, 若使用时需要优异的热稳定性和剪切稳定性, 建议使用 FUNCTIONAL V-188。

组成:

FUNCTIONAL V-422 的活性成分是通过FDA认证的聚异丁烯。其溶剂是通过FDA认证的白矿油。

处理:

由于 FUNCTIONAL V-422 的粘度, 需升温 (约150) 才较易处理。但当温度超过200 时, 可能会导致产品粘附性和粘度降低。在润滑脂调配时, 建议在最后步骤加入 FUNCTIONAL V-422, 且在混合过程中注意把剪切力降到最低。其安全处理措施与基础油相同, 详情请见最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
润滑油	0.5 - 1.5
润滑脂	0.5 - 2.5

列印日期 : 04-02-25