

*制备润滑脂的聚合物 (快速溶解粉末型)*

**典型规格**

外观	白色橡胶粉末
门尼粘度	15 - 30

**产品叙述**

FUNCTIONAL V-207 是一款可快速溶解的粉末聚合物，专门用于制备润滑脂；与其他预溶脂不同的是其不含溶剂，因此在配方中具有更大的灵活性；用 FUNCTIONAL V-207 制备的润滑脂与汽车机油应用的聚合物相比，其机械稳定性更好。

**组成：**

FUNCTIONAL V-207 是一款乙烯和丙烯的聚合物，其单体成分的化学性与汽车机油粘度指数改进剂的聚合物不同，且在外观上呈更为精细的颗粒。

**组成：**

FUNCTIONAL V-207 抗结块，储存时不需特殊处理措施；若要使其充分溶解，请至少加热至200 (95 )并连续搅拌；在制备润滑脂时，FUNCTIONAL V-207 应该在加入冷却油后再添加到配方当中，而且要有足够的时间 (1-3小时，取决于该批次的数量) 和足够高的温度使其充分溶解。FUNCTIONAL V-207 是无害物质，详情请见MSDS。

<b>应用</b>	<b>建议加入量, %wt</b>
一般应用	0.5 - 2.0

列印日期：04-02-25

**免责声明：** 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。