

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
表面张力	7.0
磷含量,%wt	0.2
密度,磅/加仑	8.1
闪点, °C (°F)	140 (284)
运动粘度@40 °C, cSt	145
标准包装 (净重/毛重, Kg)	213.0 / 195.0

产品叙述

FUNCTIONAL AO-550 可用于无灰型棒条链条油、液压油、工业油、齿轮油或任何需要提高氧化稳定性的植物油或矿物油中。

FUNCTIONAL AO-550 可增强耐磨和防锈性能。我们推荐使用在强抗氧化性的高油酸的植物油中。

FUNCTIONAL AO-550 不含金属，含抗氧化剂、抗磨剂和防锈剂，可在矿物油或植物油中表现出极好的性能。

应用推荐	建议加入量, %wt
生物基, 链条油, 润滑脂, 润滑油, 齿轮油, 液压油	0.15 - 0.5

列印日期 : 04-02-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。