

典型规格

| | |
|------------------|---------------|
| 外观 | 清澈琥珀色液体 |
| 比重@25 | 0.900 - 1.000 |
| 粘度@40 , cSt | 110 - 150 |
| 酸值, mgKOH/g | < 15 |
| 闪点COC, | > 240 |
| 粘度指数 | > 160 |
| 矿物油含量 | 不含 |
| 标准包装 (净重/毛重, Kg) | 212.0 / 195.0 |

产品叙述

SMART PE1506 是一清澈琥珀色双季戊四醇复合酯，其独特结构对金属表面有很强的亲和力，即使在高温情况下，也能保持良好的润滑和减磨性能。

SMART PE1506 专为水/油性轧钢、铜铝拉伸液配方而设计。

SMART PE1506 饱和度高，可避免氧化反应形成的污染物。

SMART PE1506 在配方中能有效取代硫、氯、磷极压剂使用；同时还可避免因极压剂与金属表面产生化学反应，而影响金属光泽度。

SMART PE1506 具有高粘度指数和良好的剪切稳定性，在高温下能保持加工过程中刀具与工件接触点的润滑性、抗磨性和极压性能。

SMART PE1506 属无灰型产品，高温操作下没有残留物，对有色金属没有腐蚀，特别适用于铝材的切削、拉伸、冲压配方。

SMART PE1506 容易调合，与矿物油、合成油、合成酯有良好的相容性。

SMART PE1506 可生物降解，除了在切削液中可做多功能添加剂使用，也可代替矿物油作润滑基础油使用。

列印日期：04-02-25