

典型规格

外观	褐色液体
比重@25	0.950 - 1.000
粘度@40 , cSt	100 - 200
硫含量 (活性硫), %wt	9 - 11 (0)
酸值, mgKOH/g	8
闪点 C.O.C.,	> 160
铜腐蚀+	1B
P _B / P _D , kg++	82 / 200
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

SMART BASE 1410 是一种非活性硫化脂肪，适合用于加工各种有色及黑色金属。

SMART BASE 1410 加5%于基础油中为清澈深红棕色透明液体；粘度低，故易于调和。

SMART BASE 1410 具优异的润滑及极压性，能改进加工后工件的光洁度。

SMART BASE 1410 相容性极优。它与大部分矿物油相容，能广泛应用于切削油、拉伸油及打头油等配方中。

应用	建议加入量, %wt
齿轮切削	5 - 10
打头	25 - 50
自动螺机	10 - 20

列印日期 : 04-02-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。