

典型规格

外观	深琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	650 - 850
硫含量 (活性硫), %wt	13.5 - 16.5 (< 6)
酸值, mgKOH/g	13
闪点 C.O.C.,	> 130
铜腐蚀+	1B
P _B / P _D , kg++	82 / 315
标准包装 (净重/毛重, Kg)	212.0 / 195.0

产品叙述

SMART BASE 2516 是一琥珀色低味的硫化脂肪油。其硫含量高达16%，但是对铜不易产生腐蚀。

SMART BASE 2516 具极佳的润滑、抗磨及极压性能，推荐用于铁类及有色金属的油基切削油和成型油配方中。

SMART BASE 2516 相比其他的硫化添加剂，其较高的粘度可以提供较高的油膜强度，因而在浅色冲压拉伸油中有高效的应用。

SMART BASE 2516 色浅，加工过程中便于观察；味低，使用者易于接受。

SMART BASE 2516 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 10
攻牙	3 - 10
打头 (只切面)	5 - 20
自动螺机 (只切面)	5 - 10
车床	2 - 8

列印日期 : 04-02-25

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。