

典型规格

| | |
|--|---------------|
| 外观 | 清澈琥珀色液体 |
| 比重@25 | 0.900 - 1.000 |
| 粘度@40 , cSt | 300 - 400 |
| 硫含量 (活性硫), %wt | 16 - 18 (<3) |
| 酸值, mgKOH/g | 20 |
| 闪点 C.O.C., | > 150 |
| 铜腐蚀+ | 1B |
| P _B / P _D , kg++ | 88 / 315 |
| 标准包装 (净重/毛重, Kg) | 212.0 / 195.0 |

产品叙述

SMART BASE 2816 是一清澈琥珀色、低味硫化脂肪油；具有极佳的润滑及极压性能。推荐用于加工铁类及有色金属的油基配方中。

SMART BASE 2816 具有较高的粘度，适合攻牙、拉伸、冲压、车削及攻丝等重负荷加工。与传统硫含量相同的添加剂相比，SMART BASE 2816 具有更佳的极压性能，可有效提高工件的表面光洁度。

SMART BASE 2816 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同类型的加工油。

| 应用 | 建议加入量, %wt |
|------------|------------|
| 铰牙 | 3 - 15 |
| 攻牙 | 3 - 15 |
| 打头 (只切面) | 5 - 10 |
| 自动螺机 (只切面) | 5 - 10 |
| 车床 | 2 - 10 |

列印日期 : 04-02-25