

典型规格

外观	清澈透明
比重@25	0.800-0.900
粘度@40 , cSt	16-18
磷含量, %wt	>4.5
酸值, mgKOH/g	<30
闪点 C.O.C.,	>145
P _B /P _D , kg+	71/ 126
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

SMARTPHOS P3273 是长链亚磷酸酯添加剂；产品有良好的润滑、减摩、抗磨、极压及抗氧化性能；有效提高工作液的加工精度及延长刀具寿命，同时其低酸值特点能延长加工液的使用寿命。

SMARTPHOS P3273 分子大（属大分子结构），热稳定性佳，使其具有良好的水解稳定性。

SMARTPHOS P3273 应用于轧钢液, 有色金属如铜铝等合金等高速成型、冲裁加工。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	0.5-3

列印日期 : 04-02-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。