

典型规格

外观	浅琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
pH值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.5
粘度@40 , cSt	30 - 60
酸值, mgKOH/g	< 30
标准包装 (净重/毛重, Kg)	207.0 / 190.0

产品叙述

SMARTFORT LB6220 是一种用途广泛的水基脂肪酯类化合物，在冷却系统中可以提高润滑油的润滑性和极压性能。

SMARTFORT LB6220 适用于可溶性油、半合成和合成配方，尤其适用于研磨和冲压作业。

SMARTFORT LB6220 本身是一款配方完整的产品，用水稀释后即可直接使用。

SMARTFORT LB6220 与SMARTSUL W4772、SMARTPHOS W5880 等其他水基极压添加剂配合使用，产品能表现出协同效应，可明显提高EP性能。该混合物特别适合冲压应用。

SMARTFORT LB6220 可作为槽边添加剂使用以增强工件的表面光洁度，同时降低金属接触点因加工产生的烟雾。

SMARTFORT LB6220 不含硫、氯、磷及亚硝酸盐等有害物质，对操作者和环境无害。

应用	建议加入量, %wt
水性配方	5 - 15

列印日期 : 04-02-25